

粉体と混和液のコンビネーション効果で
各種内外装タイルから大理石などの石材まで強力に接着

コンビ ルネタイル

信頼の実績30年

優れた
作業性

だれずに圧着可能！

鍍ノビが良く塗付けがスムーズ。
抜群の作業性で、大理石や御影石などの
石材(300角/12mm厚)がだれずに圧着可能。

- 可使時間/約90分
- 塗り置き可能時間(オープンタイム)/屋内は約15分

優れた
耐候性

寒冷地でも安心！

凍結融解が繰り返される厳しい自然環境下でも
確実に接着します。

優れた
接着性能

驚異の接着力！

石材・陶磁器質タイルなど各種タイルへ強力に接着。
また、モルタル・コンクリートをはじめ各種下地に
優れた接着性能を発揮。

水硬性セメントの為、水回りへの施工にも適合。

※外部の場合は別途仕様書を確認してください。

タイル 接着材

製品分類

ポリマーセメント系
タイルモルタル

主な用途

各種内外装タイル・
大理石・御影石の接着
寒冷地でのタイル張り

環境性

ホルムアルデヒド

放散等級区分 F☆☆☆☆

日本仕上材工業会登録【登録番号 0306209】

荷姿

- コンビハネタイル 白
- コンビハネタイル 灰



各21.6kgセット/袋【粉体 20kg/袋・混和液 1.6kg/缶】

様々なタイル・石材に対応、優れた接着力を発揮します。

- イタリータイル/改良圧着工法(3~5㎡/袋)
- 磁器質・せつ器質床タイル/圧着工法(4~6㎡/袋)
- カルチャードブリック*/圧着・改良圧着工法(3~5㎡/袋)
- 大理石・御影石(300角)/改良圧着工法(3~5㎡/袋)
- モザイクユニットタイル/圧着工法(5~7㎡/袋)
- 小口平・二丁掛タイル/圧着・改良圧着工法(3~5㎡/袋)

※セメント系擬石タイルのように吸水性の激しいタイルは、タイルの裏面に「ハネダシーラーの原液」を塗布し、吸水を調整してください。

施工条件をお知らせください。現場に合わせた施工要領書をお送りします。